# Racord de trecere CRQSS-10

Numar piesa: 164215

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | Standard |
| Latimea nominala | 6.7 mm |
| Pozitie de instalare | orice |
| Design | Schott |
| Unitate de ambalare | 1 |
| Structura constructiva | Principiul push-pull |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 000032...145 000032 |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru | Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa (lichida, fara gheata) |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Este posibila functionarea cu ulei |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 4 - Mediu coroziv deosebit de puternic |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Siguranta alimentara | vedeti informatii detaliate despre material |
| Temperatura ambianta | -15 °C...120 °C |
| Greutate produs | 60 g |
| Cabluri utilizabile | PFAN |
| Conector pneumatic 1 | pentru furtun cu Ø exterior 10 mm |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru furtun cu Ø exterior 10 mm |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | otel inoxidabil inalt aliat |
| Material inel detasabil | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Material piulita | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Material garnitura furtun | FPM |
| Material segment de prindere a furtunului | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Material strebe | otel inoxidabil din aliaj de inalta calitate |