# Robinet cu bila VZBA-11/4"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T

Numar piesa: 1692228



## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Structura constructiva | Robinet cu bila cu 3 cai<br>Orificiu T |
| Tip de actionare | mecanic |
| Principiul de etansare | slab |
| Pozitie de instalare | orice |
| Tipul de montare | Instalarea liniei |
| Conectare armatura | Rp1 1/4 |
| Indicatorul pozitiei de comutare | Directia fantei = directia de curgere |
| Model de gaurire a flansei | F04<br>F05 |
| Ø interior | 25.4 mm |
| Dimensiunea nominala DN | 32 |
| Functie de ventil | 3/2 |
| Actionare manuala | fara |
| Directia de curgere | reversibil |
| Presiune nominala armatura PN | 63 |
| Cuplu de actionare | 35 Nm |
| Pe baza standardului | EN 10226-1<br>ISO 5211 |
| Mediu | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-:-]<br>Gaze inerte<br>Apa - lipsa vapori de apa<br>lichide neutre<br>alte medii de curgere, la cerere |
| Temperatura medie | -10 °C...200 °C |
| Debit Kv Tip T colt | 18 m3/h |
| Debit Kv Tip T, drept | 36.5 m3/h |

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Conformitatea LABS | VDMA24364 zona III |
| Material carcasa | otel inoxidabil inalt aliat |
| Cod material carcasa | 1.4408 |
| Material garnituri | PTFE<br>Ranforsat cu PTFE |
| Material bila | otel inoxidabil inalt aliat |
| Numar material bila | 1.4408 |
| Material arbore | otel inoxidabil inalt aliat |
| Cod material arbore | 1.4401 |
| Greutate produs | 2800 g |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate) | conform Directivei UE privind echipamentele sub presiune |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind echipamentele sub presiune |
| Protectie la explozie | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 - stres intens de coroziune |