# Mini-sanie SLS-10-25-P-A

Numar piesa: 170495



## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Cursa | 25 mm |
| Ø piston | 10 mm |
| Modul de functionare a unitatii de actionare | Jug |
| Amortizare | inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti |
| Pozitie de instalare | orice |
| Ghidaj | Ghidaj colivie cu bile |
| Structura constructiva | Jug<br>Piston<br>Tija de piston<br>Ghidaj colivie cu bile<br>Sanie |
| Detectarea pozitiei | pentru senzor de proximitate |
| Presiune de lucru | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 000032...145 000032 |
| Mod de functionare | cu dubla actiune |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - nu este afectat de coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambianta | -20 °C...60 °C |
| Energia de impact in pozitii de capat | 0,05 Nm |
| Forta max. Fy | 140 N |
| Forta max. Fz | 140 N |
| Moment max. Mx | 1.1 Nm |
| Max. Moment My | 1.1 Nm |
| Moment max. Mz | 0.7 Nm |
| Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur | 39 N |
| Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans | 47 N |
| Masa in miscare | 60 g |
| Greutate produs | 182 g |
| Racorduri alternative | vezi desenul produsului |
| Tipul de montare | cu orificiu de trecere |

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Conexiune pneumatica | M5 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material capac | Aliaj de aluminiu forjat, anodizat |
| Material ghidaj | Otel |
| Material carcasa | otel inoxidabil inalt aliat |