# Ventil on/off HEE-1/2-D-MIDI-24-NPT

Numar piesa: 173908




## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune grila | 55 mm |
| Structura constructiva | piston-glisant |
| Tip de actionare | electric |
| Principiul de etansare | slab |
| Functia de evacuare a aerului | nu se poate droseliza |
| Actionare manuala | cu blocare |
| Tip de revenire | arc mecanic |
| Tipul de comanda | pilotat |
| Functie de ventil | 3/2 normal inchis monostabil |
| Presiune de lucru | 2.5 bar...16 bar |
| Valoare C | 17 000022 |
| b-valoare | 0.3 |
| Debit nominal normal | 3600 l/min |
| Ciclu de lucru | 100% |
| Caracteristici bobina | 24 V CC: 3,0 W |
| Fluctuatii de tensiune admise | +/- 10 % |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Tipul de montare | Instalarea liniei<br>cu accesorii |
| Pozitie de instalare | orice |
| Directia de curgere | nu este reversibil |
| Greutate produs | 500 g |
| Conector pneumatic 1 | 1/2 NPT |
| Conexiune pneumatica 2 | 1/2 NPT |
| Conector pneumatic 3 | G1/4 |

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte |
| Alimentarea cu aer pilot | intern |
| Conector electric | Formular C<br>Stecher<br>conform DIN EN 175301-803 |
| Afisarea starii semnalului | cu accesorii |
| Material garnituri | NBR |
| Material carcasa | Aluminiu turnat sub presiune |