# Racord L QSL-V0-G1/8-6

Numar piesa: 186325

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | Standard |
| Latimea nominala | 4.2 mm |
| Material de testare la foc | UL94 V-0 (carcasa)<br>UL94 V-0 (inel detasabil) |
| Tip de garnitura la pivotul de insurubare | Inel de etansare |
| Design | Forma L |
| Unitate de ambalare | 10 |
| Structura constructiva | Principiul push-pull |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 000032...145 000032 |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru | Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa (lichida, fara gheata) |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Este posibila functionarea cu ulei |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambianta | 0 °C...60 °C |
| Cuplu de strangere nominal | 7 Nm |
| Toleranta fata de cuplul de strangere nominal | ± 20 % |
| Greutate produs | 15 g |
| Tipul de montare | Surub cu cap hexagonal SW13 |
| Conector pneumatic 1 | Filet exterior G1/8 |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru furtun cu Ø exterior 6 mm |
| Inel de eliberare de culoare | negru |
| Material pivot de insurubare | Alama, nichelata |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | PBT |
| Material garnitura de filet | Aluminiu<br>PBT |
| Material inel detasabil | PBT |
| Material garnitura furtun | NBR |

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Material segment de prindere a furtunului | otel inoxidabil aliaj inalt<br>Alama |