# Ventuza vacuum ESS-100-SN

Numar piesa: 189322



## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Raza min. a piesei de prelucrat | 460 mm |
| Latimea nominala | 6 mm |
| Diametrul ventuzei | 100 mm |
| Volum de aspiratie | 29.779 cm3 |
| Pozitie de conectare | sus |
| Pozitie de instalare | orice |
| Atribuirea suportului de ventuza | Dimensiune 5 |
| Forma de ventuza | rotund plat |
| Presiune de lucru | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 000032...0 000032 |
| Presiunea nominala de functionare | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 000032 |
| Mediu de operare | aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-A1-L |
| Siguranta alimentara | vedeti informatii detaliate despre material |
| Temperatura ambianta | -10 °C...70 °C |
| Forta de mentinere la presiune de lucru nominala | 503.6 N |
| Forta transversala la presiunea de lucru nominala | 600 N |
| Greutate produs | 222 g |
| Tipul de montare | prin racordul de vid |
| Racord de vacuum | M10 |
| Culoare | negru |
| Duritate Shore | 60 +/- 5 |

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Material pivot de insurubare | POM<br>Otel, nichelat<br>Otel, galvanizat si cromat |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material ventuze | NBR |