# Cilindru rotund CRHD-32- -PPV-A-MC

Numar piesa: 195513



## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Cursa | 10 mm...500 mm |
| Ø piston | 32 mm |
| Amortizare | Amortizare pneumatica, reglabila bilateral |
| Pozitie de instalare | orice |
| Structura constructiva | Piston<br>Tija de piston |
| Detectarea pozitiei | pentru senzor de proximitate |
| Presiune de lucru | 1 bar...10 bar |
| Mod de functionare | cu dubla actiune |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 - stres intens de coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Siguranta alimentara | vedeti informatii detaliate despre material |
| Temperatura ambianta | -20 °C...80 °C |
| Lungime de amortizare | 17 mm |
| Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur | 415 N |
| Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans | 483 N |
| Masa mobila la cursa de 0 mm | 106 g |
| Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm | 9 g |
| Greutate de baza la o cursa de 0 mm | 640 g |
| Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm | 26 g |
| Conexiune pneumatica | G1/8 |
| Material capac | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Material garnituri | NBR<br>TPE-U (PU) |
| Material carcasa | otel inoxidabil inalt aliat |
| Material tija de piston | otel inoxidabil aliaj inalt |