# Robinet cu bila VZBM-1-RP-40-F-3L-F0304-B2B3

Numar piesa: 4451862



## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Structura constructiva | Robinet cu bila cu 3 cai<br>Orificiu L |
| Tip de actionare | mecanic |
| Principiul de etansare | slab |
| Pozitie de instalare | orice |
| Tipul de montare | Instalarea liniei |
| Conectare armatura | Rp1 |
| Indicatorul pozitiei de comutare | Directia fantei = directia de curgere |
| Model de gaurire a flansei | F03<br>F04 |
| Ø interior | 25 mm |
| Dimensiunea nominala DN | 25 |
| Functie de ventil | 3/2 |
| Directia de curgere | reversibil |
| Presiune nominala armatura PN | 40 |
| Cuplu de rupere la diferenta de presiune pentru presiune nominala armatura PN | 11 Nm |
| Pe baza standardului | EN 10226-1<br>ISO 5211 |
| Mediu | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-:-]<br>Gaze inerte<br>Apa - lipsa vapori de apa<br>lichide neutre |
| Temperatura medie | -20 °C...130 °C |
| Debit Kv Tip L | 70 m3/h |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Conformitatea LABS | VDMA24364 zona III |

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Material carcasa | Alama<br>nichelat |
| Cod material carcasa | CW617N |
| Material garnituri | HNBR<br>PTFE |
| Material bila | Alama<br>cromat |
| Numar material bila | CW614N |
| Material arbore | Alama |
| Cod material arbore | CW614N |
| Greutate produs | 1280 g |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate) | conform Directivei UE privind echipamentele sub presiune |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |