Ventil electromagnetic BMFH-2-3-M5

Numar piesa: 4522



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	2x3/2 normal inchis monostabil
Tip de actionare	electric
Debit nominal normal	50 l/min
Racord pneumatic de lucru	M5
Presiune de lucru	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Structura constructiva	Ventil cu scaun cu arc de revenire
Tip de revenire	arc mecanic
Tip de protectie	IP65
Latimea nominala	1.3 mm
Principiul de etansare	slab
Numarul max. de pozitii de ventil	2
Tipul de comanda	direct
Consum de energie invelis	7.5 W
Mentinerea consumului de energie	6 W
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-5 °C...40 °C
Greutate produs	245 g
Conector electric	Stecher
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	M5
Conector pneumatic 3	M5
Material carcasa	Aluminiu