

Racord rapid L LCK-M5-PK-4

Cod: 4562

FESTO

orientabil cu 2 garnituri de etansare.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	2,4 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Inel de etansare
pozitie instalare	Oricare
Model	Forma L
Marimea legaturii	10
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura mediu de operare	-13,775 ... 145 psi
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	functionare cu lubrifiere posibila
Conformitatea PWIS	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Temperatura mediului	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplul nominal de strangere	-10 ... 60 °C
Toleranta la momentul nominal de strangere	1,33 Nm
Conexiune pneumatica 1	± 20 %
Conexiune pneumatica 2	Filet exterior M5
Materialul piulitei de legatura	pentru furtun cu diametrul exterior de 6 mm pentru stut cu diametrul interior de 4 mm cu piulita
Indicatie material	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul inelului de etansare	conform RoHS
Materialul surubului tubular	NBR
Materialul conexiunii pivotante	otel inoxidabil aliaj inalt
	otel galvanizat
	zinc turnat sub presiune