Ventuza vacuum ESS-100-GT-M10

Numar piesa: 525986



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Compensarea inaltimii suport de ventuza	9 mm
Raza min. a piesei de prelucrat	135 mm
Latimea nominala	5.5 mm
Diametrul ventuzei	100 mm
Volum de aspiratie	53.9 cm3
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	rotund, in forma de clopot
Atribuirea suportului de ventuza	Dimensiune 5
Forma de ventuza	rotund adanc
Presiune de lucru	-0.95 bar...0 bar
Presiunea nominala de functionare	-0.7 bar
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Forta de smulgere la 70 % vacuum	297 N
Forta de mentinere la presiune de lucru nominala	375 N
Cuplu de strangere max. filet de fixare	12 Nm
Forta transversala la presiunea de lucru nominala	183 N
Greutate produs	86.5 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	M10
Culoare	rosu maro
Duritate Shore	72 +/- 5
Material pivot de insurubare	Aliaj de aluminiu forjat
Nota privind materialele	Conform RoHS

Caracteristica	Valoare
Material ventuze	Vulkollan