# Generator vacuum VN-07-M-T2-PI2-VI2-RO1

Numar piesa: 526113




## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Diametru nominal duza Laval | 0.7 mm |
| Dimensiune grila | 10 mm |
| Design amortizor de zgomot | deschis |
| Pozitie de instalare | orice |
| Caracteristicile ejectorului | vid ridicat<br>In linie |
| Functie integrata | Amortizor de zgomot deschis |
| Structura constructiva | In forma de T |
| Presiune de functionare pentru debitul volumic max. de aspiratie | 7 bar |
| Presiune de lucru | 1 bar...8 bar |
| Presiunea de functionare pentru vacuum max. | 5.8 bar |
| Vacuum max. | 86 % |
| Presiunea nominala de functionare | 6 bar |
| Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera | 13.5 l/min |
| Timpul de ventilare la presiunea nominala de functionare | 2.1 s |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Functionarea cu ulei nu este posibila |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | 0 °C...60 °C |
| Nivel de presiune acustica la presiune nominala de lucru | 59 000007 |
| Temperatura ambianta | 0 °C...60 °C |
| Cuplu de strangere max. | 0.5 Nm |
| Greutate produs | 13 g |
| Tipul de montare | cu orificiu de trecere<br>cu accesorii |
| Conector pneumatic 1 | M5 |
| Conector pneumatic 3 | Amortizor de zgomot deschis |
| Racord de vacuum | M5 |
| Material filet de conectare | Aliaj de aluminiu forjat, anodizat |

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material garnituri | NBR |
| Material duza de colectare | POM |
| Material carcasa | Ranforsat cu POM |
| Material amortizor de zgomot | PE |
| Material duza de pulverizare | Aliaj de aluminiu forjat |