# Combinatie grup de preparare aer MSB4N

Numar piesa: 532306




## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | 4 |
| Seria | MS |
| Tip de actionare | electric<br>manual<br>pneumatic |
| Blocaj de actionare | Buton rotativ cu blocare integrata |
| Pozitie de instalare | orice<br>vertical +/- 5° |
| Finete de filtrare | 0.01 µm...40 µm |
| Purjare a condensului | complet automat<br>rotire manuala<br>semiautomat |
| Structura constructiva | Modul de ramificare<br>Filtru de carbon activat<br>Regulator de presiune cu manometru<br>Ventil soft start<br>Ventil START<br>Filtru de fibre<br>Regulator de filtru cu manometru<br>filtru regulator fara manometru<br>Uscator cu membrana<br>Lubrificator proportional standard<br>Filtru sinterizat cu separator centrifugal<br>cu functie de revenire |
| Functia de regulator | Presiune de iesire constanta<br>cu compensarea presiunii prealabile<br>cu ventilare secundara<br>cu comportament de curent invers |
| Protectie pahar | Protectie din plastic |
| Indicator de presiune diferentiala | Afisaj optic<br>cu senzor de presiune |
| Indicator de presiune | cu senzor de presiune<br>cu manometru |
| Presiune de lucru | 1.5 bar...14 bar |
| Domeniu de reglare a presiunii | 0.3 bar...7 bar |
| Debit nominal normal | 800 l/min...1400 l/min |

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Caracteristici bobina | 110 V CA: 50/60 Hz, putere de preluare 3,0 VA, putere de mentinere 2,4 VA<br>230 V CA: 50/60 Hz, putere de pornire 3,0 VA, putere de mentinere 2,4 VA<br>24 V CC: 1,5 W<br>24 V CC: 1,8 W |
| Autorizare | c UL us - recunoscut (OL) |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate) | conform Directivei UE privind CEM<br>conform directivei RoHS a UE |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind EMC<br>conform reglementarilor RoHS din UK |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | -10 °C...60 °C |
| Siguranta alimentara | vedeti informatii detaliate despre material |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Tipul de montare | cu accesorii |
| Conector pneumatic 1 | 1/8 NPT<br>1/4 NPT |
| Conexiune pneumatica 2 | 1/8 NPT<br>1/4 NPT |
| Conector pneumatic 3 | G1/4<br>1/4 NPT |
| Material carcasa | Aluminiu turnat sub presiune<br>PC |