# Modul manipulare HSP-16-AP-SD

Numar piesa: 533608

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | 16 |
| Cursa Y | 90 mm...110 mm |
| cursa Z | 35 mm...50 mm |
| Cursa de lucru Z | 20 mm |
| Amortizare | Amortizor de soc pe ambele parti<br>caracteristica slaba |
| Pozitie de instalare | Sina de ghidaj<br>vertical |
| Mod de functionare | cu dubla actiune |
| Structura constructiva | Ghidaj in cruce<br>Modul oscilant<br>secventa de miscare in forta |
| Detectarea pozitiei | pentru senzor de proximitate |
| Siguranta la rasucire/ghidaj | Ghidaj in cruce |
| Presiune de lucru | 4 bar...8 bar |
| Durata minima a ciclului | 0.8 s |
| Precizie de repetare | ±0,01 mm |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambianta | 0 °C...60 °C |
| Moment Mx dinamic max. | 2.4 Nm |
| Moment max. Mx static | 10 Nm |
| Moment My dinamic max. | 2.4 Nm |
| Moment My static max. | 10 Nm |
| Moment Mz dinamic max. | 2.4 Nm |
| Moment Mz static max. | 10 Nm |
| Sarcina utila max. | 1 kg |
| Putere teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi) | 50 N |
| Greutate produs | 4600 g |
| Montarea unitatii frontale | cu orificiu de trecere |
| Tipul de montare | cu orificiu de trecere<br>cu piulita canal |

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Conexiune pneumatica | M5 |
| Material placa de baza | Aliaj de aluminiu forjat |
| Material ghidaj in cruce | Otel calit |
| Material parti laterale | Aliaj de aluminiu forjat |