Drosel de cale GRLA-3/8-QS-10-RS-D

Numar piesa: 534343





Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	Functia de revenire a droselului
Conector pneumatic 1	QS-10
Conexiune pneumatica 2	G3/8
Element de reglare	Surub moletat
Tipul de montare	insurubabil cu filet exterior
Debitul nominal normal in directia de strangulare	900 l/min
Debit nominal normal in sens antiretur	540 l/min...975 l/min
Presiune de lucru	0.2 bar...10 bar
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Clasificarea maritima	acces certificat
Pozitie de instalare	orice
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0.2 bar...10 bar
Debit normal in directia de acceleratie 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	1400 l/min
Debit normal in sens antiretur 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1160 l/min...1620 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...40 °C
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Cuplu de strangere nominal	10 Nm
Greutate produs	72 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR

Caracteristica	Valoare
Material surub tubular	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material inel detasabil	POM
Material cap randalinat	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material surub de reglare	otel inoxidabil aliaj inalt
Material racord oscilant	Zinc turnat sub presiune