# Regulator de precizie MS6-LRPB-1/2-D2-A8-BD

Numar piesa: 534865






## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | 6 |
| Seria | MS |
| Blocaj de actionare | Buton rotativ cu blocare |
| Pozitie de instalare | orice |
| Structura constructiva | ventil de reglaj cu membrana de precizie actionata de pilot |
| Functia de regulator | Presiune de iesire constanta<br>cu ventilare secundara |
| Indicator de presiune | G1/8 pregatit |
| Presiune de lucru | 0.1 MPa...1.4 MPa<br>1 bar...14 bar |
| Domeniu de reglare a presiunii | 0.05 bar...0.7 bar |
| Histerezis max. de presiune | 0.02 bar |
| Debitul ventilarii secundare | 220 l/min |
| Debit nominal normal | 1600 l/min |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Functionarea cu ulei nu este posibila |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | -10 °C...60 °C |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Greutate produs | 1000 g |
| Tipul de montare | optional:<br>Instalarea panoului frontal<br>Instalarea liniei<br>cu accesorii |
| Conector pneumatic 1 | G1/2 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/2 |
| Conector pneumatic 3 | G1/4 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material garnituri | NBR |

| Caracteristica | Valoare |
| --- | --- |
| Material carcasa | Aluminiu |