Ventil on/off MS12-EE

Numar piesa: 535032

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	piston-glisant
Tip de actionare	electric
Functia de evacuare a aerului	nu se poate droseliza
Actionare manuala	cu blocare cu palpare
Tip de revenire	arc mecanic
Tipul de comanda	pilotat
Functie de ventil	3/2 normal inchis monostabil
Presiune de lucru	3 bar...16 bar
Debit nominal normal	25000 l/min...32000 l/min
Ciclu de lucru	100%
Caracteristici bobina	110 V CA: 50 Hz, putere de pornire 11,5 VA, putere de mentinere 8,9 VA 110 V CA: 60 Hz, putere de pornire 9,5 VA, putere de mentinere 6,2 VA 230 V CA: 50 Hz, putere de preluare 11,5 VA, putere de mentinere 9,1 VA 230 V CA: 60 Hz, putere de preluare 9,5 VA, putere de mentinere 6,4 VA 24 V CC: 4,5 W
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...50 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-10 °C...50 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu accesorii
Pozitie de instalare	orice
Directia de curgere	nu este reversibil
Greutate produs	3800 g
Conector pneumatic 3	G1

Caracteristica	Valoare
Alimentarea cu aer pilot	intern
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune