Cilindru electric EPCC-BS-25-150-2P-A

Numar piesa: 5428810



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	25
Cursa	150 mm
Rezerva cursa	0 mm
Filet tije piston	M6
Reactie de recul	100 ľm
Diametrul fusului	6 mm
Pasul fusului	2 000058
Unghi de rotatie max. a tijei de piston +/-	1 deg
Pozitie de instalare	orice
Capatul tijei pistonului	Filet exterior
Tipul de motor	Motor pas cu pas Servomotor
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Structura constructiva	Cilindru electric cu mecanism cu surub cu bile
Tipul de surub cu bile	Mecanism cu surub cu bile
Siguranta la rasucire/ghidaj	cu ghidare prin alunecare
Acceleratie max.	5 m/s2
Turatie max.	4000 1/min
Viteza max.	0.107 m/s
Viteza maxima pentru rularea de referinta	0.01 m/s
Precizie de repetare	±0,02 mm
Ciclu de lucru	100%
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 9 conform ISO 14644-1
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Umiditate relativa	0 - 95 % fara condensare

Caracteristica	Valoare
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Energia de impact in pozitii de capat	0.0012 J
Cuplu max. de actionare	0.05 Nm
Moment max. Mx	0 Nm
Max. Moment My	0.6 Nm
Moment max. Mz	0.6 Nm
Forta radiala max. la arborele de transmisie	30 N
Forta max. de avans Fx	75 N
Cuplu de antrenare in gol	0.02 Nm
Sarcina utila orientativa, orizontala	12 kg
Valoare orientativa pentru sarcina utila, vertical	6 kg
Momentul de inertie al masei JH pe metru de cursa	0.0056 000018
Momentul de inertie al masei JL pe kg de sarcina utila	0.001 000018
Momentul de inertie al masei JO	0.0009 000018
Interval de intretinere	Lubrifiere pe toata durata de viata
Masa mobila la cursa de 0 mm	53 g
Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm	2.6 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	132 g
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	13 g
Tipul de montare	cu accesorii
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat anodizat culisant
Material tija de piston	otel inoxidabil aliaj inalt
Material piulita pentru ax	Otel
Material surub cu bile	Otel pentru rulmenti