# Bloc racordare CPE10-PRS-1/4-10

Numar piesa: 543829

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune grila | 16 mm |
| Pozitie de instalare | orice |
| Numarul max. de pozitii de ventil | 10 |
| Numarul max. de zone de presiune | 2 |
| Presiune de spargere | 5 MPa<br>50 bar<br>725 000032 |
| Presiune de lucru | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -5 °C...50 °C |
| Temperatura ambianta | -5 °C...50 °C |
| Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului | 1.2 Nm |
| Greutate produs | 515 g |
| Tip de montare bloc de racordare | cu orificiu de trecere |
| Tip de fixare ventil | cu filet interior |
| Conector pneumatic 1 | G1/4 |
| Conector pneumatic 3 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 5 | G1/4 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material bara de racordare | Aliaj de aluminiu forjat |