



Senzor de proximitate SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE

Cod: 543863

FESTO

electric, cu contact reed, pentru axe cu canal T, se monteaza de sus, cu cablu.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Aprobare | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene EMV in conformitate cu directivele EU RoHS |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS |
| Caracteristici speciale | rezistent la ulei |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Principiu de masurare | magnetic Reed |
| Temperatura mediului | -40 ... 70 °C |
| Iesire de comutare | cu contact bipolar |
| Funcție de element de comutare | inchizator |
| Curentul maxim de iesire | 500 mA |
| Iesire curent maxim in kituri de montare | 80 mA |
| Capacitate maxima de comutare AC | 10 VA |
| Capacitate maxima de comutare DC | 10 W |
| Capacitate maxima de comutare DC in kituri de montare | 2,4 W |
| Capacitate maxima de comutare AC in kituri de montare | 2,4 VA |
| Cadere de tensiune | 1,875 V |
| Rezistenta la scurt-circuit | nu |
| Rezistenta la suprasarcina | nu este disponibil |
| Domeniul tensiunilor de operare AC | 5 ... 30 V |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 5 ... 30 V |
| protectie contra inversarii polaritatii | nu |
| Conexiune electrica 1, tipul conexiunii | cablu |
| Conexiune electrica 1, tehnica de conectare | capat deschis |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire | 3 |
| Racordare pe directia evacuării | pe lungime |
| Conditii de test ale cablului | Forța de încovoiere conform standardelor Festo Conditii de testare la cerere Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm |
| Lungimea cablului | 5 m |
| Caracteristica cablu | Standard/suitable for energy chains |
| Materialul invelisului cablului | TPE-U(PUR) |
| tip fixare | Insurubat strans inserabil in canal de sus |
| Greutate produs | 58,3 g |
| Materialul carcasei | PA otel inoxidabil aliaj inalt |
| Afisarea starii de comutare | LED galben |
| Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile | -5 ... 70 °C |
| Tip de protectie | IP65 IP68 |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |