Ventil soft-start si exhaustare rapida MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG

Numar piesa: 548717



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Seria	MS
Dimensiune	6
Dimensiune grila	62 mm
Functie de siguranta	Aerisire Evitarea pornirii neasteptate (aerare)
Safety Integrity Level (SIL)	Ventilare / SIL 3 Prevenirea pornirii neasteptate (ventilare) / SIL 3
Performance Level (PL)	Exhaustare / pana la categoria 4, nivel de performanta e Prevenirea pornirii neasteptate (ventilare) / pana la categoria 4, nivel de performanta e
Nota privind dinamizarea fortata	Frecventa de comutare, cel putin 1 dată/luna
Structura constructiva	Scaunul pistonului
Libertatea de suprapunere	nu
Tip de actionare	electric
Alimentarea cu aer pilot	intern
Principiul de etansare	slab
Functia de evacuare a aerului	nu se poate droseliza
Principiul de detectare a pozitiei	Principiul pistonului magnetic
Conform cu standardul	DIN EN ISO 13849-1
Actionare manuala	fara
Tip de revenire	arc mecanic
Tipul de comanda	pilotat
Functie de ventil	3/2 normal inchis monostabil Functia de crestere a presiunii
Presiune de lucru	0.35 MPa...1 MPa 3.5 bar...10 bar
Indicator de presiune	cu manometru
Valoare C	19.3 000022
b-valoare	0.21
Debit nominal normal	4300 l/min
Debit normal ventilare 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	9000 l/min
Frecventa max. de comutare	0.5 Hz

Caracteristica	Valoare
Timp de comutare oprit	40 ms
Timp de comutare pornit	130 ms
Ciclu de lucru	100%
Afisarea starii semnalului	LED contact flotant
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel de presiune acustica	75 000007
Tip de protectie	IP65 cu priza
Temperatura medie	-10 °C...50 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-10 °C...50 °C
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Autorizare	RCM Mark
Semnul KC	KC-EMV
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform Directivei UE privind masinile conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC Conform reglementarilor UK privind masinile conform reglementarilor RoHS din UK
Organizatia emitenta a certificatului	IFA 1001180 Intertek UK-MCR-0086
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu accesorii
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	2200 g
Conector pneumatic 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/2
Conector pneumatic 3	G1
Conector electric	9 pini Sub-D
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune
Material garnituri	NBR
Material tija de piston	otel inoxidabil aliaj inalt