# Micro filtru MS9-LFM-N3/4-AUM-HF

Numar piesa: 552980

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Seria | MS |
| Dimensiune | 9 |
| Structura constructiva | Filtru de fibre |
| Finete de filtrare | 0.01 µm |
| Purjare a condensului | rotire manuala |
| Presiune de lucru | 0 bar...20 bar |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:7:2] |
| Debit normal max. pentru clasa de puritate a aerului | 7800 l/min |
| Debit normal min. pentru clasa de puritate a aerului | 390 l/min |
| Eficienta filtru | 99.9999 % |
| Cantitate max. de condens | 225 ml |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Temperatura de depozitare | -10 °C...60 °C |
| Continut de ulei rezidual | 0.01 mg/m3 |
| Tipul de montare | optional:<br>Instalarea liniei<br>cu accesorii |
| Pozitie de instalare | vertical +/- 5° |
| Conector pneumatic 1 | 3/4 NPT |
| Conexiune pneumatica 2 | 3/4 NPT |
| Material carcasa | Aluminiu turnat sub presiune<br>Aliaj de aluminiu forjat |
| Material aparatoare | PA |
| Material filtru | Fibra de borosilicat |
| Material vizor | PA |
| Material garnituri | NBR |
| Greutate produs | 2500 g |