



Ventil electromagnetic VSVA-B-D52-D-D1-1R5L

Cod: 561365

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| functie ventil | 5/2 bistabil-dominant |
| tip de actionare | electric |
| Latime | 42 mm |
| Debit nominal | 1.300 l/min |
| Presiune de operare Mpa | 0,3 ... 1 MPa |
| presiune de operare | 3 ... 10 bar |
| Structura constructiva | Sertar cu piston |
| Aprobare | c UL us - Recognized (OL) |
| Tip de protectie | IP65 NEMA 4 |
| Deschidere nominala | 11 mm |
| Marimea ramei | 43 mm |
| Funcție de exhaustare a aerului | droselizabil Prin placa de droselizare Prin intermediul unei sub-baze individuale |
| Principiu de etansare | moale |
| pozitie instalare | Oricare |
| Corespunde normelor | ISO 5599-1 |
| Actionare manuala auxiliara | cu retinere cu impingere |
| Tip de comanda | pilotat |
| Alimentare cu aer a pilotului | intern |
| directie de curgere | nu este reversibil |
| Suprapunere | acoperire pozitiva |
| Display status semnal | LED |
| Rata debitului ventilului | 2.000 l/min |
| Debitul ventilului pe placa de baza individuala | 1.400 l/min |
| Debitul ventilul pneumatic conectat | 1.300 l/min |
| Durata de comutare | 19 ms |
| Durata de anclansare | 100 % |
| Impuls maxim pozitiv de test la semnal 0 | 1.600 µs |
| Impuls maxim negativ de test la semnal 1 | 1.100 µs |
| Caracteristica bobina | 24 V DC: 1.6 W |
| Oscilatii admisibile ale tensiunii | +/- 10 % |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Rezistenta la vibratii | Test operational la nivel de severitate 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6 |
| Rezistenta la soc | Testare la soc cu nivel 2 in conformitate cu FN 942017-5 si EN 60068-2-27 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - Fara rezistenta la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -5 ... 50 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 0 - 90 % |
| Mediu de comanda | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura mediului | -5 ... 50 °C |

| Caracteristica | valoare |
|------------------------|---|
| Greutate produs | 439 g |
| Conectare electrica | 3 pini M12x1 mufa centrala design rotund |
| tip fixare | Pe placa de conectare |
| Conexiune pneumatica 1 | Dimensiune placa conectare 1 conform ISO 5599-1 |
| Conexiune pneumatica 2 | Dimensiune placa conectare 1 conform ISO 5599-1 |
| Conexiune pneumatica 3 | Dimensiune placa conectare 1 conform ISO 5599-1 |
| Conexiune pneumatica 4 | Dimensiune placa conectare 1 conform ISO 5599-1 |
| Conexiune pneumatica 5 | Dimensiune placa conectare 1 conform ISO 5599-1 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul etansarilor | FPM HNBR NBR |
| Materialul carcasei | Aluminiu turnat sub presiune PA |
| Materialul suruburilor | otel zincat |