# Sanie electrică EGSK-15- -

Numar piesa: 562749





## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Cursa de lucru | 25 mm...100 mm |
| Dimensiune | 15 |
| Diametrul fusului | 5 mm |
| Pozitie de instalare | orice |
| Ghidaj | Ghidaj cu bile de recirculare |
| Structura constructiva | Axa liniara electromecanica<br>cu mecanism cu surub cu bile |
| Referinte | Comutator de referinta |
| Tipul de surub cu bile | Mecanism cu surub cu bile |
| Acceleratie max. | 10 m/s2 |
| Viteza max. | 0.16 m/s...0.33 m/s |
| Precizie de repetare | ±0,003 - ±0,004 mm |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - nu este afectat de coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364 zona III |
| Tip de protectie | IP10 |
| Temperatura ambianta | 0 °C...40 °C |
| Capacitatea de incarcare dinamica rulment fix | 590 N |
| Indice de incarcare dinamica de baza pentru ghidaj liniar | 1532 N |
| Momentele de gradul 2 ale suprafetei Iy | 910 000057 |
| Momente de gradul 2 ale suprafetei Iz | 14200 000057 |
| Forta max. de avans Fx | 19 N...57 N |
| Indice de incarcare statica de baza ghidaj liniar | 3450 N |
| Momentul de inertie al masei JH pe metru de cursa | 0.0048 000018 |
| Constanta de alimentare | 1 000058...2 000058 |
| Capacitatea de incarcare statica de baza a rulmentului fix | 290 N |
| Tipul de montare | cu filet interior si bucsa de centrare |
| Material capac de inchidere | Aluminiu turnat sub presiune<br>cu strat de acoperire |
| Material profil | otel inoxidabil inalt aliat |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material capacul mecanism de actionare | Aluminiu turnat sub presiune<br>protejat |

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Material sanie | Otel |
| Material piulita pentru ax | Otel |
| Material surub cu bile | Otel |