Sanie electrică EGSK-33- -

Numar piesa: 562752



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa de lucru	100 mm...630 mm
Dimensiune	33
Diametrul fusului	10 mm
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj cu bile de recirculare
Structura constructiva	Axa liniara electromecanica cu mecanism cu surub cu bile
Referinte	Comutator de referinta
Tipul de surub cu bile	Mecanism cu surub cu bile
Acceleratie max.	20 m/s2
Viteza max.	0.395 m/s...1.1 m/s
Precizie de repetare	±0,003 - ±0,01 mm
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP10
Temperatura ambianta	0 °C...40 °C
Capacitatea de incarcare dinamica rulment fix	1790 N
Momentele de gradul 2 ale suprafetei Iy	62000 000057
Momente de gradul 2 ale suprafetei Iz	380000 000057
Forta max. de avans Fx	148 N...239 N
Momentul de inertie al masei JH pe metru de cursa	0.0771 000018
Constanta de alimentare	6 000058...10 000058
Capacitatea de incarcare statica de baza a rulmentului fix	2590 N
Tipul de montare	cu filet interior si stift de pasuire
Material capac de inchidere	Aluminiu turnat sub presiune cu strat de acoperire
Material profil	acoperit otel aliaj inalt
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capacul mecanism de actionare	Aluminiu turnat sub presiune protejat
Material sanie	Otel

Caracteristica	Valoare
Material piulita pentru ax	Otel
Material surub cu bile	Otel