# Bloc racordare CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

Numar piesa: 565705

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiuni l x L x H | (inclusiv blocul de interconectare si tehnologia de conectare)<br>50 mm x 107 mm x 70 mm |
| Tipul de montare | pe blocul de interconectare CPX-M-GE.. |
| Greutate produs | 120 g |
| Temperatura ambianta | -5 °C...50 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 °C...70 °C |
| Umiditate relativa | 95 %<br>fara condensare |
| Tip de protectie | IP65 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii<br>(in stare instalata) |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate) | conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX) |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor britanice EX |
| Protectie la explozie | Zona 0 (BR)<br>Zona 0 (IEC-EX)<br>Zona 20 (BR)<br>Zona 20 (IEC-EX)<br>Zona 22[20] (UKEX)<br>Zona 2[0] (UKEX) |
| Categorie ATEX pentru gaz | II (1) G |
| Categorie ATEX pentru praf | II (1) D |
| Protectie Ex certificata in afara UE | EPL Da (BR)<br>EPL Da (IEC-EX)<br>EPL Dc[Da] (GB)<br>EPL Ga (BR)<br>EPL Ga (IEC-EX)<br>EPL Gc[Ga] (GB) |
| Tip de protectie la explozie pentru gaz | [Ex ia Ga] IIC |
| Tip de protectie contra exploziilor pentru praf | [Ex ia Da] IIIC |
| Temperatura ambientala Ex | -5°C <= Ta <= +50°C |
| Organizatia emitenta a certificatului | DNV 15.0192 X<br>IECEx ZLM 12.0007 X<br>ZELM 12 ATEX 0500 X |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | Ranforsat cu PA |

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Conector electric | 4 pini<br>4x priza<br>Codare A<br>Conector rotund M12x1 |
| Numar intrari | 8 |