Placa de capat VMPAL-EPL-IPO32

Numar piesa: 575667



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	64.8 mm
Lungime	107.3 mm
Protectie la polaritate inversa	pentru tensiunea de operare
Pozitie de instalare	orice
Diagnoza	Subtensiune alimentare de sarcina
Numarul max. de pozitii de ventil	32
Ansamblu insula de ventile	Ventile cu dimensiuni cu posibilitate de combinare
Numar maxim de bobine de ventil	32
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Presiunea de control	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Consum de curent intrinsec la tensiunea de sarcina	30 mA
Consum de curent intrinsec la tensiunea de functionare	30 mA
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Protocol	I-Port IO-Link®
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...40 °C
Tip de protectie	IP65 IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	170 g
IO-Link®, versiune de protocol	Dispozitiv V 1.0
IO-Link®, mod de comunicare	COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link®, Port class	B
IO-Link®, numar de porturi	1
IO-Link®, latimea datelor de proces OUT	1 - 4 byte
IO-Link®, timp de ciclu minim	Dispozitiv 3,2 ms
Conector electric 1, functie	IO-Link

Caracteristica	Valoare
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	5
Afisaj LED specific magistralei	1x starea de comunicare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material placa de capat	ranforsat cu PPA