# Distribuitor NEDY-

Numar piesa: 8032867

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Autorizare | RCM Mark |
| Protectie la explozie | Respectati informatiile din certificat<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Tipul de distribuitor | 2 la 1 |
| Afisaj gata de functionare | LED verde |
| Afisajul starii de comutare | LED galben |
| Afisarea starii semnalului | LED galben |
| Functii suplimentare | Reducerea curentului de mentinere |
| Denumirea liniei | cu ecranare<br>fara ecranare |
| Tipul de montare | cu orificiu de trecere pentru surub M2<br>cu accesorii |
| Conector electric 1, functie | Pagina de control |
| Conexiune electrica 1, tip de conectare | Cablu<br>Stecher |
| Conexiune electrica 1, iesire de cablu | drept<br>inclinat |
| Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare | M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101<br>M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104<br>capat deschis |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire | 3<br>4 |
| Conexiune electrica 2, functie | Pagina dispozitivului de camp |
| Conectorare electrica 2, tip de racord | 2x priza<br>2x cablu |
| Conexiune electrica 2, iesire de cablu | drept<br>inclinat<br>rotativ |

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare | Schema de conectare ZB, surub autofiletant<br>Schema de conectare ZC, surub autofiletant<br>Schema de conectare ZC, surub metric<br>Schema de conectare H<br>Schema de conectare forma A conform EN 175301-803<br>Schema de conectare, forma B conform EN 175301-803<br>Schema de conectare B conform standardului industrial 11 mm<br>Schema de conectare, forma C conform EN 175301-803<br>Schema de conectare forma C conform standardului industrial 9,4 mm<br>M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101<br>M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104<br>capat deschis |
| Conector electric 2, numar de pini/conductoare | 2<br>3<br>4<br>5 |
| Domeniu de tensiune de lucru CC | 0 V...30 V |
| Domeniu de tensiune de lucru CA | 0 V...30 V |
| Capacitate de transport a curentului la 40 °C | 0.5 A...4 A |
| Rezistenta la supratensiune | 0.8 kV |
| Lungime cablu 1 | 0.3 m...30 m |
| Lungime cablu 2 | 0.3 m...30 m |
| Proprietate cablu | lant energetic adecvat/ robot adecvat |
| Sectiunea transversala nominala a conductorului | 0.14 000013<br>0.25 000013 |
| Temperatura ambianta | -25 °C...85 °C |
| Nota referitoare la temperatura ambientala | -10 - 40 °C pentru fixare prin gauri de trecere |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate) | conform Directivei UE privind CEM<br>conform directivei RoHS a UE |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind EMC<br>conform reglementarilor RoHS din UK |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nota privind materialele | Conform RoHS<br>fara halogen<br>fara ester de acid fosforic |
| Nivel de poluare | 3 |
| Material manta de cablu | TPE-U (PUR) |
| Culoare manta de cablu | gri |
| Material carcasa | PA<br>PC<br>TPE-U (PUR) |
| Culoarea carcasei | negru |