Senzor de proximitate DADG-D-F8-16/20

Numar piesa: 8072857



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 60947-5-2
Autorizare	RCM Mark c UL us (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Nota privind materialele	Conform RoHS
Distanta nominala de functionare	0.6 mm
Distanta de comutare securizata	0.64 mm
Factori de reducere	Aluminiu = 0,55 Otel inoxidabil St 18/8 = 0,8 Cupru = 0,5 Alama = 0,65 Otel St 37 = 1,0
Temperatura ambianta	-25 °C...70 °C
Precizie de repetare	0.01 mm
Iesire de comutare	PNP
Functia elementului de comutare	Contact N/O
Frecventa max. de comutare	5000 Hz
Frecventa max. de comutare CC	5000 Hz
Curent de iesire max.	100 mA
Cadere de tensiune	2 V
Rezistenta la scurtcircuit	sincronizare
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Ondulatie remanenta	10 %
Curent fara sarcina	10 mA
Protectie la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Cablu
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Lungime cablu	2 m
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Dimensiune	M4
Tipul de montare	insurubat fix
Tip de instalare	coplanar

Caracteristica	Valoare
Greutate produs	26 g
Material carcasa	Otel
Tip de protectie	IP67
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III