# Robinet cu bila VZBE-11/2-WA-63-T-2-F0507-M-V15V15

Numar piesa: 8089061

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Structura constructiva | Robinet cu bila cu 2 cai cu maneta |
| Tip de actionare | mecanic |
| Principiul de etansare | slab |
| Pozitie de instalare | orice |
| Tipul de montare | Instalarea liniei |
| Conectare armatura | Capat sudabil conform ASME B16.11 |

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Indicatorul pozitiei de comutare | Directia fantei = directia de curgere |
| Model de gaurire a flansei | F05<br>F07 |
| Ø interior | 40 mm |
| Dimensiunea nominala DN | 40 |
| Functie de ventil | 2/2 |
| Directia de curgere | reversibil |
| Presiune nominala armatura PN | 63 |
| Cuplu de rupere la diferenta de presiune pentru presiune nominala armatura PN | 30 Nm |
| Pe baza standardului | ASME B16.11<br>ISO 5211 |
| Mediu | Abur<br>Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-:-]<br>Gaze inerte<br>Apa<br>lichide neutre |
| Temperatura medie | -20 °C...200 °C |
| Debit Kv | 247 m3/h |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Conformitatea LABS | VDMA24364 zona III |
| Material carcasa | Otel inoxidabil turnat |
| Cod material carcasa | 1.4408/CF8M |
| Material de etansare a scaunului | PTFE, modificat |
| Material garnituri | FPM<br>PTFE |
| Material bila | Otel inoxidabil turnat |
| Numar material bila | 1.4408/CF8M |
| Material arbore | otel inoxidabil inalt aliat |
| Cod material arbore | 1.4401 |
| Greutate produs | 2600 g |
| Autorizare | CRN |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate) | conform Directivei UE privind echipamentele sub presiune |
| Protectie la explozie | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 4 - Mediu coroziv deosebit de puternic |