# Cablu encoder NEBM-REG6-E-20-Q14N-REG6

Numar piesa: 8097201

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Denumirea liniei | fara ecranare |
| Conector electric 1, functie | Partea fieldbus |
| Conector electric 1, design | unghiular |
| Conexiune electrica 1, tip de conectare | Priza |
| Conexiune electrica 1, iesire de cablu | drept |
| Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare | Schema de conectare RE |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire | 6 |
| Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate | 6 |
| Conexiune electrica 2, functie | Pagina de control |
| Conexiune electrica 2, design | unghiular |
| Conectorare electrica 2, tip de racord | Stecher |
| Conexiune electrica 2, iesire de cablu | drept |
| Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare | Schema de conectare RE |
| Conector electric 2, numar de pini/conductoare | 6 |
| Conector electric 2, pini/conductoare alocate | 6 |
| Domeniu de tensiune de lucru CC | 0 V...30 V |
| Domeniu de tensiune de lucru CA | 0 V...30 V |
| Capacitate de transport a curentului la 40 °C | 1.6 A |
| Rezistenta la supratensiune | 2 kV |
| Lungime cablu | 20 m |
| Proprietate cablu | lant energetic adecvat |
| Conditii de testare cablu | Conditii de testare la cerere |
| Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri | 55 mm |
| Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri | 55 mm |
| Diametrul cablului | 7.4 mm |
| Ansamblu cablu | 2 x 0,51 mm² + 4 x 0,205 mm² |
| Sectiunea transversala nominala a conductorului | 0.205 000013<br>0.51 000013<br>AWG20<br>AWG24 |
| Tip de protectie | IP20 |
| Nota privind tipul de protectie | in stare asamblata |

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Temperatura ambianta | -40 °C...80 °C |
| Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor | -10 °C...80 °C |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate) | conform directivei RoHS a UE |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor RoHS din UK |
| Conformitatea LABS | VDMA24364 zona III |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Nivel de poluare | 3 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - nu este afectat de coroziune |
| Material manta de cablu | PVC |
| Culoare manta de cablu | negru |
| Material carcasa | PVC |
| Culoarea carcasei | gri |
| Material manson de izolare | PVC |