Adaptor NEFM-S1G9-K-0,5-R3G8

Numar piesa: 8106112

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Denumirea liniei	fara ecranare
Greutate produs	100 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	9
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	8
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conexiune electrica 2, design	unghiular
Conectorare electrica 2, tip de racord	Stecher
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	RJ45
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	8
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	8
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...24 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	0.9 A
Rezistenta la supratensiune	2 kV
Ecranare	da
Lungime cablu	0.5 m
Proprietate cablu	Standard
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	68 mm
Diametrul cablului	6.8 mm
Ansamblu cablu	5 x (2 x 0,08 mm²)
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.08 000013 AWG28
Tip de protectie	IP20
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE

Caracteristica	Valoare
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	2
Material manta de cablu	PVC
Culoare manta de cablu	negru
Material carcasa	PVC
Culoarea carcasei	negru
Material manson de izolare	PVC