# Senzor de proximitate SDBF-FBS-1L-NU-K-0.5-N-M8

Numar piesa: 8106578

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Design | pentru canelura tip coada de randunica |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Variabila masurata | Pozitia |
| Principiul de masurare | magnetorezistent |
| Temperatura ambianta | -459620869 °F...-459620689 °F |
| Iesire de comutare | NPN |
| Functia elementului de comutare | Contact N/O |
| Timp de comutare | 4 l's |
| Curent de iesire max. | 200 mA |
| Capacitate de comutare CC | 4.8 W |
| Cadere de tensiune | 1 V |
| Rezistenta la scurtcircuit | da |
| Domeniu de tensiune de lucru CC | 5 V...28 V |
| Protectie la polaritate inversa | da |
| Conexiune electrica 1, tip de conectare | Cablu cu priza |
| Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare | M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104 |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire | 3 |
| Conexiune directie de evacuare | 60° |
| Culoare manta de cablu | negru |
| Material manta de cablu | PVC |
| Tipul de montare | insurubat fix<br>poate fi introdus pe lungime in canelura |
| Pozitie de instalare | orice |
| Culoarea carcasei | transparent |
| Afisajul starii de comutare | LED |
| Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor | -20 °C...80 °C |
| Tip de protectie | NEMA 6 |
| Conformitatea LABS | VDMA24364 zona III |