# Modul electronic VAVE-P12-TP-5YL1-P

Numar piesa: 8109875



## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Protectie la polaritate inversa | pentru tensiunea de operare |
| Functii suplimentare | Circuit de protectie |
| Domeniu de tensiune de lucru CC | 12 V...24 V |
| Rezistenta de intrare pentru intrare valoare nominala | 10 kOhm |
| tensiune de iesire reglabila | 0 V...310 V |
| Consum de energie la 24 V CC | 1.2 W |
| Curent de iesire max. | 5 mA |
| Tensiune nominala de functionare CC | 12 V...24 V |
| Tensiune de intrare a punctului de referinta extern | 0 V...10 V |
| Autorizare | RCM Mark |
| Semnul KC | KC-EMV |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate) | conform Directivei UE privind CEM |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind EMC |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Tip de protectie | IP40 |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Temperatura de depozitare | -40 °C...80 °C |
| Pozitie de instalare | orice |
| Cuplu de strangere max. | 52,5 000028 |
| Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri | 13.5 mm |
| Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri | 45 mm |
| Greutate produs | 35 g |
| Conector electric 1, functie | Partea fieldbus |
| Conector electric 1, design | unghiular |
| Conexiune electrica 1, tip de conectare | Priza |
| Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare | codificare specifica Festo |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire | 3 |
| Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate | 3 |
| Conexiune electrica 1, tip de montare | conectat |
| Conexiune electrica 2, functie | Pagina de control |

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Conectorare electrica 2, tip de racord | Cablu |
| Conexiune electrica 2, iesire de cablu | drept |
| Conector electric 2, numar de pini/conductoare | 4 |
| Conector electric 2, pini/conductoare alocate | 4 |
| Ansamblu cablu | 4 x 0,25 mm² |
| Diametrul cablului | 4.5 mm |
| Lungime cablu | 0.5 m |
| Capete de conductori | Manson adeziv |
| Conexiune conductor de protectie | indisponibil |
| Tipul de montare | Montaj direct prin gauri de trecere<br>cu sina omega |
| Culoarea carcasei | negru |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material capac | PA |
| Material carcasa | PA |
| Material manta de cablu | PVC |