Ventil pilot VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-3AA1

Numar piesa: 8178210



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	3/2 normal inchis monostabil
Tip de actionare	electric
Latime	22 mm
Debit nominal normal	50 l/min
Racord pneumatic de lucru	G1/8
Tensiune de functionare	230V CA
Presiune de lucru	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 bar...8 bar
Structura constructiva	Ventil cu scaun cu actionare directa
Tip de revenire	arc mecanic
Tip de protectie	IP65
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Organizatia emitenta a certificatului	DNVGL-TAA000011J
Latimea nominala	1.3 mm
Functia de evacuare a aerului	droselizabil
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Actionare manuala	cu blocare
Tipul de comanda	direct
Alimentarea cu aer pilot	intern
Directia de curgere	nu este reversibil
Ciclu de lucru	100%
Clasa de izolare	F
Caracteristici bobina	230 V CA: 50 Hz, putere de pornire 6,2 VA, putere de mentinere 3,7 VA 230 V CA: 60 Hz, putere de pornire 4,9 VA, putere de mentinere 2,9 VA
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	-10 °C...50 °C
Greutate produs	160 g

Caracteristica	Valoare
Conector electric	3 pini Forma B Stecher conform EN 175301-803
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conector pneumatic 3	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	PA
Material bobina	Cupru