


# Прецизионный регулятор давления LRPS-1/4-2,5

№ изделия: 194691

FESTO

без манометра, с запирающейся рукояткой регулятора.

Для этого продукта применяется прецизионный манометр типа MAP или типа FMAP.



## Таблица данных

| Характеристика                      | Значение  |
|-------------------------------------|---|
| Фиксатор привода                    | Поворотная рукоятка со встроенной фиксацией                                 |
| Положение при сборке                | Любое   |
| Тип конструкции                     | Пилотный прецизионный мембранный регулятор                                  |
| Функция контроллера                 | Постоянная выходного давления со вторичным сбросом                          |
| Манометр                            | Подготовка для G1/8   |
| Operating pressure МПа              | 0,1 ... 1,2 МПа   |
| Рабочее давление                    | 1 ... 12 bar  |
| Диапазон давления управления        | 0,05 ... 2,5 bar  |
| Макс. гистерезис давления           | 0,02 bar  |
| Стандартный номинальный расход      | 1.800 l/min   |
| Рабочая среда                       | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Инертные газы      |
| Примечание по рабочей среде         | Операция смазывания невозможна  |
| PWIS conformity                     | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура среды                   | -10 ... 60 °C   |
| Температура окружающей среды        | -10 ... 60 °C   |
| Вес продукта                        | 410 g   |
| Тип крепления                       | Установка передней панели<br>Линейный монтаж<br>с принадлежностями          |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/4  |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/4  |
| Замечания по материалу              | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнений                 | NBR   |
| Материал корпуса                    | Алюминий  |