

Неполноповоротный привод DSR-5/8"-180-P

№ изделия: 33141

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с поворотной лопастью, бесступенчатое регулирование угла поворота. Система упоров отделена от поворотной лопасти, так что возникающие силы воспринимаются упорами и демпфируются упругими пластинами.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2021 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|----------------------------------|--|
| Угол демпфирования | 2,1 deg |
| Диапазон настройки угла поворота | 0 ... 180 deg |
| Угол поворота | 0 ... 180 deg |
| Демпфирование | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Рабочее давление | 2 ... 8 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Теоретический момент при 6 бар | 2 Nm |
| Пневматическое присоединение | 10-32 UNF-2B |