

Электрический суппорт EGSK-46- -

№ изделия: 562753

FESTO



Примерное
представление




Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Рабочий ход	200 ... 840 mm
Размер	46
Диаметр шпинделя	15 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Электромеханический линейный привод С шарико-винтовой передачей
Тарировка	Датчик ссылки
Тип шпинделя	Шарико-винтовая передача
Макс. ускорение	20 m/s ²
Макс. скорость	0,43 ... 1,48 m/s
Точность повторения	±0,003 - ±0,01 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP10
Температура окружающей среды	0 ... 40 °C
Фиксированное значение динамической базовой нагрузки подшипника	6.600 N
Моменты инерции сечения 2-ой степени Iy	240E+03 mm ⁴
Моменты инерции сечения 2-ой степени Iz	1.500E+03 mm ⁴
Макс. усилие подачи Fx	192 ... 392 N
Массовый момент инерции JH на метр хода	0,39 kgcm ²
Коэффициент подачи	10 ... 20 mm/U
Фиксированное значение статистической базовой нагрузки подшипника	3.240 N
Тип крепления	С внутренней резьбой и шпонкой
Материал концевых крышек	Алюминиевое литье под давление покрытый
Материал профиля	покрытый Легированная сталь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки привода	Алюминиевое литье под давление покрытый
Материал каретки	Сталь
Материал гайки шпинделя	Сталь
Материал шпинделя	Сталь