

# Блок диагностики и обслуживания CDPX-X-E2-W-7-EX2

№ изделия: 8155220

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                                | Значение  |
|---|---|
| Ширина  | 195 mm  |
| Монтажная глубина                             | 17 mm   |
| Высота  | 132 mm  |
| Длина   | 34 mm   |
| Макс. толщина передней панели                 | 17 mm   |
| Часы реального времени                        | Да  |
| Поддерживаемые ПЛК протоколы                  | CODESYS 3.X<br>ModbusRTU Client<br>ModbusRTU Server<br>ModbusTCP Client<br>ModbusTCP Server                 |
| Отклонение часов реального времени            | <100 ppm at 25 °C   |
| Количество цветов                             | 16 М  |
| Дисплей                                       | С подсветкой фона   |
| Тип дисплея                                   | Цвет TFT  |
| Характеристики дисплея                        | Touchscreen   |
| Размер дисплея                                | 7"  |
| Запасная батарея                              | Li батарея, перезаряжаемая  |
| Разрешение дисплея                            | 1025x600 pixels   |
| Потребление электроэнергии                    | 12 W  |
| Авторизация                                   | с UL us - Listed (OL)   |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC<br>в соответствии с директивой EU RoHS |
| UKCA marking (see declaration of conformity)  | To UK instructions for EMC<br>To UK RoHS instructions   |
| PWIS conformity                               | VDMA24364 zone III  |
| Температура хранения                          | -30 ... 80 °C   |
| Относительная влажность воздуха               | 5 - 85 %<br>не конденсирующий   |
| Класс защиты                                  | IP67  |
| Примечание по классу защиты                   | в собранном состоянии   |
| Температура окружающей среды                  | -20 ... 55 °C   |
| Примечание по окружающей температуре          | For vertical mounting   |
| Вес продукта                                  | 700 g   |
| Интерфейс USB                                 | Да  |
| Интерфейс Ethernet                            | RJ45 10/100 MBd   |
| Тип крепления                                 | VESA interface  |
| Замечания по материалу                        | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)                                 |
| Программное обеспечение                       | Designer Studio   |
| CPU данные                                    | 1 GB RAM  |