

# Valec s vedením

## DFM-20-20-P-A-GF


FESTO

číslo dielca: 170840

★ Základný program

s integrovaným vedením.

Snímač koncovej polohy SMTSO-8E je možné použiť s týmto produktom v rozsahu zdvihov 20 až 40 mm len ak je vhodná upevňovacia sada typu SMB-8E namontovaná smerom von.



## údajový list

| charakteristický znak  | Hodnota   |
|--|---|
| Vzdialenosť od ťažiska záťaže k ploche váhadla                             | 50 mm   |
| Zdvih  | 20 mm   |
| priemer piesta   | 20 mm   |
| Pracovný režim pohonnej jednotky   | Priečna doska   |
| Tlmenie  | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné                     |
| montážna poloha  | ľubovoľný   |
| vedenie  | Klzné vedenie   |
| Konštrukčné vyhotovenie  | Vedenie   |
| Rozpoznanie polohy   | pre snímače koncových polôh                                 |
| Pracovný tlak Mpa  | 0,2 ... 1 MPa   |
| Pracovný tlak  | 2 ... 10 bar  |
| Max. Rýchlosť  | 0,8 m/s   |
| činnosť  | dvojčinný   |
| Pracovné médium  | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu                                  | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK   | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                                |
| LABS - konformita  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Teplota okolia   | -20 ... 80 °C   |
| Nárazová energia v koncových polohách                                      | 0,2 Nm  |
| Max. sila Fy   | 354,7 N   |
| Max. sila Fy statická  | 354,7 N   |
| Max. sila Fz   | 354,7 N   |
| Max. sila Fz statická  | 354,7 N   |
| Maximálny moment Mx  | 10,29 Nm  |
| Max. moment Mx statický  | 10,29 Nm  |
| Maximálny moment My  | 3,37 Nm   |
| Max. moment My statický  | 3,37 Nm   |
| Maximálny moment Mz  | 3,37 Nm   |
| Max. moment Mz statický  | 3,37 Nm   |
| Max. povolené zaťaženie momentom v závislosti od zdvihu                    | 1,61 Nm   |
| Max. užitočná záťaž v závislosti od zdvihu pri definovanej vzdialenosti xs | 30 N  |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie                     | 141 N   |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie                     | 188 N   |
| Pohybovaná hmotnosť  | 385 g   |
| Hmotnosť výrobku   | 769 g   |
| Alternatívne pripojenia  | pozri výkres výrobku  |
| Pneumatická prípojka   | M5  |
| Materiálový údaj   | zhoda s RoHS  |
| Materiál krytu   | Hliníková tvárna zliatina                                   |
| Materiál tesnení   | NBR   |
| Materiál telesa  | Hliníková tvárna zliatina                                   |
| Materiál piestnej tyče   | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                           |