


Servomotor EMME-AS-60-M-LS-AMX

číslo dielca: 4267576

Výbehový typ

bez prevodovky, bez brzdy.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-10 ... 40 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Vyhovuje predpisu	IEC 60034
Izolačná ochranná trieda	F
Trieda merania podľa EN 60034-1	S1
Spôsob ochrany	IP21
systém elektrického pripojenia	Zástrčka
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
Menovité prevádzkové napätie DC	360 V
Menovité napätie DC	360 V
Typ spínania vinutia	Hviezda, vnútorná
Počet pólových párov	3
Krútiaci moment v kľúde	1,5 Nm
Menovitý krútiaci moment	1,2 Nm
Špičkový krútiaci moment	6 Nm
Menovitý otáčkový	3.000 1/min
Max. počet otáčok	4.925 1/min
Menovitý výkon motora	380 W
ustálený prúd	1,8 A
Menovitý prúd motora	1,5 A
Špičkový prúd	7,2 A
Konštanta motora	0,8 Nm/A
Konštanta napätia, fáza-fáza	51,7 mVmin
Odpor vinutia fáza-fáza	9,8 Ohm
Indukčnosť vinutia fáza-fáza	16,8 mH
celkový prerušovací moment zotrvačnosti	0,413 kgcm ²
Hmotnosť výrobku	1.850 g
Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa	54 N
Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa	270 N
Snímač polohy rotora	Safety Enc. absolut multi turn
Rozhranie enkódera otáčania	HIPERFACE®
Spôsob merania enkódera otáčania	opticky
Enkóder polohy rotora, Sínus-/Kosínus periody na otáčku	128

charakteristický znak	Hodnota
Enkóder polohy rotora, typické rozlíšenie	15 Bit
Enkóder polohy rotora, typická uhlová presnosť	20 arcmin
Safety Integrity Level (SIL), jednotlivé časti	SIL 2, snímač polohy rotora SILCL 2, snímač polohy rotora
Výkonnostná úroveň (PL), jednotlivé časti	Kategória 3, Výkonnostná úroveň d, snímač polohy rotora
PFHd, jednotlivé časti	1,3 x 10E-8, snímač polohy rotora
Čas použitia Tm, jednotlivé časti	20 rokov, snímač polohy rotora
MTTFd, subkomponenty	874 rokov, snímač polohy rotora