


Uzol zbernice CPX-FB11

číslo dielca: 526172

Výbehový typ

pre modulárny elektrický terminál CPX.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Protokol	DeviceNet
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zrežazenia) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Hmotnosť výrobku	120 g
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA - zosilnený PC
LED ukazovateľ, špecifický od produktu	M: Modifý, Parametrizácia PL: Zásobovanie záťažou PS: Napájanie elektroniky, napájanie snímačov SF: Systémová chyba
LED ukazovateľ, špecifický od zbernice	IO: V/V-stav MS: Stav modulu NS: Stav siete
špecifická diagnostika prístroja	Kanálovo a modulovo orientovaná diagnostika Podpätie, moduly Diagnostika, pamäť
Ovládacie prvky	DIL- prepínače
rozhranie prevádzkovej zbernice	Zásuvka Sub-D, 9-pólová Zmontovateľná zástrčka Sub-D MicroStyle: 2x M12x1, 5-pólová OpenStyle: Svorková lišta 5-pólová
maximálny objem adries vstupov	64 Byte
maximálny objem adries výstupov	64 Byte
parametrizácia	Správanie diagnostiky Reakcia Fail-safe Nútené ovládanie kanálov Charakteristika Idlemode Nastavenie signálu Systémové parametre
Prenosová rýchlosť	125, 250, 500 kbit/s
Podpora konfigurácie	EDS - súbor
Prídavné funkcie	- Acyklický prístup k dátam cez "Explicit Message" Kanálovo orientovaná diagnostika cez fieldbus Quickconnect Start-up parametrizácia v normálnom texte cez Fieldbus Stav systému je možné zobrazíť pomocou procesných dát Dodatočné diagnostické rozhranie pre obslužné zariadenia
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V

charakteristický znak	Hodnota
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí	Typ. 200 mA
Druhy komunikácie	Change of State Cyclic Explicit Message Strobed I/O Polled I/O