



paralelné chápadlo HGPT-63-A

číslo dielca: 535876

FESTO

robustný.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	63
Zdvih na uchopovaciu čelusť	16 mm
Max. výmenná presnosť	$\leq 0,2$ mm
Max. uhlová vôľa chápadla ax, ay	$\leq 0,1$ deg
Max. vôľa chápadla Sz	$\leq 0,02$ mm
Rotačná symetria	$\leq 0,2$ mm
Presnosť opakovania, chápadlo	$\leq 0,05$ mm
Počet uchopovacích prstov	2
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	dvojčinný
funkcia chápadla	paralelný
Konštrukčné vyhotovenie	Šikmá plocha nútený postup činností
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Celková uchopovacia sila pri 6 bar, otváranie	1.650 N
Celková uchopovacia sila pri 6 bar, zatváranie	1.540 N
Pracovný tlak	3 ... 8 bar
Pracovný tlak, uzatvárací vzduch	0 ... 0,5 bar
Max. pracovná frekvencia uchopovača	≤ 2 Hz
Minimálny otvárací čas pri 6 bar	150 ms
Min. zatvárací čas pri 6 bar	135 ms
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Uchopovacia sila na jeden palec pri 6 bar, otváranie	825 N
Uchopovacia sila na jeden palec pri 6 bar, zatváranie	770 N
Hmotnostný moment zotrvačnosti	74,991 kgcm ²
Max. sila na čelustiach chápadla Fz statická	4.000 N
Max. moment na čelustiach chápadla Mx statický	140 Nm
Max. moment na čelustiach chápadla My statický	120 Nm
Max. moment na čelustiach chápadla Mz statický	80 Nm
Mazací interval prvkov vedenia	5 Mio SP
Hmotnosť výrobku	3.633 g
Typ upevnenia	Voliteľný: s priebežným otvorom a lícovaným kolíkom s vnútorným závitom a lícovaným kolíkom
Pneumatická prípojka,	M5
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre krytku	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre skriňu	Hliník COMPCOTE-potiahnutý
Materiálová informácia pre čeluste chápadla	Oceľ tvrdený