



# Os s klzným vedením ELFC-KF-32-600

číslo dielca: 8062801

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	600 mm
Velkosť	32
Zdvihová rezerva	0 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Maximálne zrýchlenie	250 m/s <sup>2</sup>
Max. Rýchlosť	1,5 m/s
Spínacia doba	100 %
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F1a
Trieda čistoty	ISO trieda 7
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa Iy	38E+03 mm <sup>4</sup>
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa Iz	45E+03 mm <sup>4</sup>
Max. sila Fy	150 N
Max. sila Fz	300 N
Maximálny moment Mx	1,3 Nm
Maximálny moment My	1,1 Nm
Maximálny moment Mz	1,1 Nm
Torzny moment zotrvačnosti It	1,77E+03 mm <sup>4</sup>
Posuvná sila	2 N
Fy pri teoretickom servisnom čase 100 km (len z pohľadu vedenia)	552 N
Fz pri teoretickom servisnom čase 100 km (len z pohľadu vedenia)	1.104 N
Mx pri teoretickom servisnom čase 100 km (len z pohľadu vedenia)	5 Nm
My pri teoretickom servisnom čase 100 km (len z pohľadu vedenia)	4 Nm
Mz pri teoretickom servisnom čase 100 km (len z pohľadu vedenia)	4 Nm
Pohybovaná hmotnosť	61 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	11 g
Materiál koncovej dosky	Hliníkový tlakový odliatok, lakovaný
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krycej pásky	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál krytu	Hliníkový tlakový odliatok, lakovaný
Materiál vedenia vozíka	Oceľ
Materiál vodiacej lišty	Oceľ
Materiál vozíka	Hliníkový tlakový odliatok