

Minisuport DGST-6-20-E1A

číslo dielca: 8078829

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Zdvih | 20 mm |
| priemer piesta | 6 mm |
| Pracovný režim pohonnej jednotky | Priečna doska |
| Tlmenie | Elastomérové tlmenie, obojstranné, nenastaviteľný zdvih |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| vedenie | Guličkové vedenie |
| Konštrukčné vyhotovenie | dvojitý piest Priečna doska piestna tyč Suport |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Pracovný tlak Mpa | 0,15 ... 0,8 MPa |
| Pracovný tlak | 1,5 ... 8 bar 21,75 ... 116 psi |
| Max. Rýchlosť | 0,5 m/s |
| Presnosť opakovania | ≤ 0,3 mm |
| činnosť | dvojčinný |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Nárazová energia v koncových polohách | 0,012 J |
| Dĺžka tlmenia | 0,9 mm |
| Max. sila Fy | 220 N |
| Max. sila Fz | 220 N |
| Maximálny moment Mx | 1,1 Nm |
| Maximálny moment My | 1 Nm |
| Maximálny moment Mz | 1 Nm |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie | 25 N |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie | 34 N |
| Pohybovaná hmotnosť | 57 g |
| Hmotnosť výrobku | 107 g |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním |
| Pneumatická prípojka | M3 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál krytu | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiál tesnení | HNBR |
| Materiál vedenia | POM vysokolegovaná oceľ TPE-E |
| Materiál telesa | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiál piestnej tyče | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |