


Električni valj EPCO-16- -

Številka dela: 1476585
Izdelek, ki se opušča

FESTO

je mehanski linearni pogon z batnico in fiksno prigradenim koračnim motorjem.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2025. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Velikost | 16 |
| Gib | 50 ... 200 mm |
| Rezerva giba | 0 mm |
| Povratna zračnost | 0,1 mm |
| Kot koraka pri polnem koraku | 1,8 deg |
| Toleranca kota koraka | ±5 % |
| Maks. zasučni kot batnice +/- | 2 deg |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Vrsta motorja | Koračni motor |
| Konstruktivna zgradba | Električni valj s krogličnim vretenom |
| Tip vretena | Pogon s krogličnim vretenom |
| Maks. pospešek | 10 m/s ² |
| Ponovljivost | ±0,02 mm |
| Trajanje vklopa | 100 % |
| Razred zaščitne izolacije | B |
| Imenska delovna napetost DC | 24 V |
| Imenski tok motorja | 1,4 A |
| Dovoljenje | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Temperatura skladiščenja | -20 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 85 % ne kondenzira |
| Vrsta zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice | 0 ... 50 °C |
| Udarne energija v končnih legah | 0,0001 J |
| Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla | ≥ 60 mm |
| Električna priključna tehnika | Vtič |
| Način pritrditve | z notranjim navojem s priborom |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, pokrov | Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran |

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------|---|
| Material, ohišje | Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran |
| Material, batnica | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, matica vretena | Jeklo |
| Material, vreteno | Jeklo za kotalne ležaje |
| Material, cev valja | Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran |