

Prirobnični manometer FMA-63-2,5-1/4-EN

Številka dela: 159601

FESTO

s prikazovalno enoto v bar in psi.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Območje prikaza [bar] | 0 ... 2,5 bar |
| Območje prikaza | 0 ... 36,25 psi |
| Ustreza standardu | EN 837-1 |
| Imenska velikost manometra | 63 |
| Konstruktivska zgradba | Cevni manometer |
| Način pritrditve | Vgradnja na stikalno ploščo |
| Delovni medij | Inertni plini nevtralne tekočine |
| Obratovalni tlak MPa | 0 ... 0,25 MPa |
| Obratovalni tlak | 0 ... 2,5 bar 0 ... 36,25 psi |
| Faktor izmenične obremenitve | 0,66 |
| Razred natančnosti mer | 2,5 |
| Vrsta zaščite | IP43 |
| Temperatura medija | -20 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -20 ... 60 °C |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Lega priključka | Zadnja stran centrična |
| Pnevmatični priključek | G1/4 |
| Materiali v stiku z medijem | Med (medenina) |
| Material, navojni čep | Med (medenina) |
| Material, ohišje | ABS |
| Material, kontrolno okence | SAN |
| Material, pritrtilni obroč | Jeklo |
| Barva ohišja | črna |
| Masa izdelka | 120 g |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | brez acetilena brez kisika |
| Skala | Dvojna skala bar (zunanji) psi (notranji) |