


Precizni regulator tlaka LRP-7.0-6

Številka dela: 2418761

FESTO

brez manometra.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Serija	LR
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	predkrmiljen precizni membranski regulator tlaka
Regulator	Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo
Prikaz tlaka	Pripravljen za G1/8
Obratovalni tlak MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	1 ... 8 bar
Območje regulacije tlaka	0,1 ... 6 bar
Maks. tlačna histereza	0,02 bar
Normalni imenski pretok	240 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	200 g
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo Vgradnja voda s priborom
Priključek manometra	G1/8
Pnevmatični priključek 1	za priključno ploščo s premerom 7 mm
Pnevmatični priključek 2	za priključno ploščo s premerom 7 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminij
Material, membrana	NBR