


# Enota s končnim stikalom DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

Številka dela: 534474

FESTO

za zasučne pogone z montažnim vmesnikom po VDI/VDE 3845.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljen premer kabla	7 ... 13 mm
Zasnovan na osnovi standarda	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblika	okrogel
Položaj vgradnje	poljuben
Kratkostična odpornost	ne
Stikalni element	izmenjevalnik
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Princip merjenja	mehanski/električni
Prikazovalnik položaja vklopa	da
Območje obratovalne napetosti AC	4 ... 250 V
Območje obratovalne napetosti DC	4 ... 250 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	1 mA ... 5 A
Izolacijska napetost	250 V
Maks. izhodni tok	5.000 mA
Minimalni obremenitveni tok	1 mA pri 4 V/DC
Odpornost na nihanje napetosti	2,5 kV
Stopnja umazanije	3
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice	-20 ... 70 °C
Električni priključek	Vijačna sponka
Vijačni priključek kabla	M20x1,5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, pokrov ohišja	PC
Material, podnožje ohišja	ABS+PC
Material, konzola	ABS+PC