



# Sprejemnik SOEG-E-M18-NA-S-2L

Številka dela: 537711

FESTO

Okrogla izvedba.



## Podatkovni list

| Značilnost                             | Vrednost                          |
|--|-----------------------------------|
| Oblika                                 | okrogel                           |
| Ustreza standardu                      | EN 60947-5-2                      |
| Dovoljenje                             | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL) |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU                |
| Merjena veličina                       | Položaj                           |
| Princip merjenja                       | optoelektronski                   |
| Postopek merjenja                      | Svetlobna zavesa<br>Sprejemnik    |
| Doseg                                  | 20.000 mm                         |
| Temperatura okolice                    | -25 ... 55 °C                     |
| Izhod stikala                          | NPN                               |
| Stikalni element                       | Antivalent                        |
| Maks. preklopna frekvenca              | 1.000 Hz                          |
| Maks. izhodni tok                      | 200 mA                            |
| Padec napetosti                        | ≤ 2 V                             |
| Kratkostična odpornost                 | Pulzirajoč                        |
| Območje obratovalne napetosti DC       | 10 ... 36 V                       |
| Preostala valovitost                   | 20 %                              |
| Tok prostega teka                      | 10 mA                             |
| Zaščita pred zamenjavo polov           | za vse električne priključke      |
| Električni priključek                  | 4-polni<br>M12x1<br>Vtič          |
| Velikost                               | M18x1                             |
| Način pritrditve                       | s protimatico                     |
| Pritezni moment                        | 20 Nm                             |
| Masa izdelka                           | 40 g                              |
| Material, ohišje                       | Med (medenina)<br>kroman          |
| Material, objemna matica               | Med (medenina)<br>kroman          |
| Prikaz stanja preklopa                 | Rumena LED                        |
| Prikaz funkcijske rezerve              | Zelena LED                        |
| Temperatura okolice, premični kabli    | -5 ... 55 °C                      |
| Vrsta zaščite                          | IP65<br>IP67                      |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK   | 1 - nizka korozijska obremenitev  |
| LABS (PWIS) skladnost                  | VDMA24364-B2-L                    |